BOTAS DE PVC

Cantidad: 100 (cien) pares de botas de PVC de seguridad con puntera de acero.

Especificaciones Técnicas Detalladas:

- **Tipo de Calzado**: Bota de PVC de seguridad impermeable de uso profesional (bota larga, altura aproximada entre 35 cm y 38 cm con banda guía para recorte).
- **Material de Construcción:** Confeccionada en Policloruro de Vinilo (PVC) o caucho sintético/vulcanizado mediante proceso de Inyección a doble Inyección en una sola pleza para garantizar hermeticidad absoluta.
- **Puntera de Protección**: Puntera de acero (o material composite/fibra de alta resistencia) diseñada para resistir impactos de hasta 200 Joules y fuerzas de compresión, según Norma IRAM 3610.
- **Planta/Suela:** Inyectada en PVC de alta resistencia, acrilo-nitrilo o caucho vulcanizado, con diseño de estrías o canales antiderrapantes (antideslizante), soporte de arco plantar, taco antienganche y resistencia comprobada a la abrasión, hidrocarburos, ácidos y grasas.
- **Interior y Confort**: Forro completo en material textil de poliéster texturizado o acabado afelpado para brindar confort y absorción de la transpiración.
- **Refuerzos**: Protecciones adicionales integradas en el mismo material en las zonas de mayor exigencia y desgaste: tobillos, puntera y talón.
- **Normativa de Certificación:** Cumplimiento estricto y certificado de la Norma IRAM 3610 (o ISO 20345), la Resolución 896/99 de la Sec. de Industria, Comercio y Minería, y/o homologación vigente de la ART.

Identificación y Trazabilidad (Condición Excluyente):

El calzado deberá contar en forma obligatoria con la fecha de fabricación grabada en relieve o inyectada directamente en el cuerpo o la suela de la bota (indicando mes y año de fabricación).

Condición de Antigüedad Máxima: La fecha de fabricación del calzado entregado no podrá exceder los veinticuatro (24) meses de antigüedad contados a partir de la fecha de entrega y recepción definitiva en los depósitos del Ente. Calzados que superen dicho período serán rechazados sin excepción para evitar la degradación natural de los polímeros.

CAPAS DE LLUVIA

Cantidad: 250 (doscientas cincuenta) unidades de capas de lluvia impermeables.

Especificaciones Técnicas Requeridas:

- **Material y Confección:** Tri-capa en PVC / Poliéster / PVC de 32 micrones, garantizando alta resistencia al desgarro, durabilidad y propiedad 100% impermeable.
- **Ergonomía y Flexibilidad:** Diseño más liviano y flexible que permita libertad de movimientos sin fatiga estructural del material.
- **Estanqueidad:** Costuras selladas / termoselladas a alta frecuencia, impidiendo cualquier tipo de filtración o ingreso de agua en las uniones.
- **Sistema de Cierre:** Cierre frontal mediante botones de ajuste (broches a presión) reforzados, diseñados para resistir la corrosión y el uso intensivo.
- **Protección Cefálica:** Capucha desmontable con cordón de ajuste, adaptable para el uso conjunto con casco de seguridad industrial.